



für Spannzange
ER-16

für Fischer UJ
Nadelkäfig und
Riemenscheibe

n_{max} 28.000 U/min
Fettdauerschmierung
Schutzklasse IP44

Teil gratfrei!	
unverm. Radien	R
unverm. Fasen	x45°
Freistiche DIN509	
Nitriert $\pm 100HV$	
Nht.: +0.1mm	
gehärtet $\pm 2HRC$	
Eht.: +0.1mm	-
-	

Maße ohne Toleranzangabe nach Allgemeintoleranz ISO 2768-m						Die Zeichnung wurde in ProE erstellt. Keine manuellen Änderungen!		
10	-	0,5-6	$\pm 0,1$	120-400	$\pm 0,4$	Werkstoff	Gewicht kg	Maßstab
9	-	6-30	$\pm 0,2$	400-1000	$\pm 0,5$			
8	-	30-120	$\pm 0,3$			diverse	1.964	1:1
7	-	Bearb.	20.05.08 sd			Benennung		
6	-	Gepr.				DRZ 40x200/10/1 ER-16		
5	-	Geneh.				Teile-Nr.		
4	-					S105735		
3	-					Zeichnungs-Nr.	PPS-Nr.	Ersetzt
2	-							
1	-					S105735	S105735	-
Zust.	Änderung	Datum	Name	D-72406 Bisingen				



Onstmettinger Str. 3-5
D-72406 Bisingen